

2021年5月吉日

お客様各位

株式会社 広電

ちらし掲載内容 一部訂正のお詫びとお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび発刊しました「スポットクーラー」ちらしについて、その内容に一部誤りがあることが判明し、深くお詫び申し上げます。

大変申し訳ありませんが、下記内容をご参照の上訂正頂きます様宜しくお願い申し上げます。


敬具

記

2ページ目（裏面）

KES252SMFC用排熱延長ダクトの型番訂正

表記は【KEA01E】になっておりますが正しくは【KEA02B】になります。



型 式	KES252SMFC	KES151SNAB
タイプ	一口床置板金タイプ	
首振り機能	手動210°	手動360°
動作モード	冷風、強/弱	冷風のみ
電 源	単相100V	
冷房能力kW (50/60Hz)	2.2/2.5	1.4/1.5
消費電力kW(50/60Hz)	0.87/1.09	0.7/0.8
圧縮機	全閉型ロータリー式	
風 量(m³/min) 冷風側	4,7/4,8	3,2/3,5
保護装置	圧縮機	温度サーモスタット
	送風機	温度サーモスタット
冷 媒	R410A	
運転可能周囲温度	18~45℃	20~43℃
外径寸法mm(ダクト含まず)	W405×D430×H855	W465×D287×H586
質量kg	42	25.5
ドレンタンク容量	5L	3L
電源コード長	4m(アース可動プラグ付)	1.3m
ダクト寸法mm	排熱ダクト	外径φ170,全長370~500
	冷風ダクト	外径φ125,全長370~500
材質	鋼板:前後左右側板、天板、底板	
キャスター	ブレーキ2ヶ所付	

※冷房能力、消費電力は周囲温度35℃、相対湿度60%で運転した時の値とする
※消費電力は冷風時最大値とする

■ アクセサリ(対応モデル:KES252SMFC)

型 式	品 名	サイズ(mm)	質量(kg)
KEA01E	排熱延長ダクト	外径φ160/全長580~3000	2

KEA02B